

**ОПИС:**

Штукатурка "ШУБА" акрилова, водовідштовхуюча, зносостійка, еластична з високою адгезією. Білого кольору з можливістю колорування. Фракція 1,5 мм. Для декоративної обробки фасадів та внутрішніх робіт.

Переваги:**ЗАСТОСУВАННЯ:****ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:****ПРИГОТУВАННЯ:****ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

ЗАСТОСУВАННЯ: Акрилова штукатурка «шуба» для декоративної обробки фасадів і стін з підвищеними експлуатаційними вимогами в середині приміщень. Утворює атмосферостійкі, еластичні, зносостійкі та стійкі до проливних дощів покриття. Фактура штукатурки приховує дрібні дефекти поверхні. Придатна для нанесення на мінеральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB та ін.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: Здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною. Відшарування, старі

покриття та масляні забруднення ретельно видалити. Нерівності вирівняти шпаклівкою. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 14 діб, шпакльовані поверхні – мінімум 3 доби, поверхні систем утеплення – 7 діб. Усі поверхні потрібно обробити ґрунт-фарбою ТМ «БУДМІКС» ГФ-1. При використанні заколорованих штукатурок ґрунт-фарба повинна бути затонована в такий же колір. Поверхні, що осипаються та сильно вбирають вологу, попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення ТМ «БУДМІКС» Г-1, згідно інструкції. Місця, уражені грибками, очистити і обробити засобом протигрибковим ТМ «БУДМІКС» Г-4 «АНТИГРИБ», згідно інструкції.

ВИКОНАННЯ РОБІТ: Перемішати, не збиваючи. Нанести на стіну шпателем з нержавіючої сталі на товщину зерна, витримати деякий час. Поки поверхня м'яка, структурувати пластмасовою теркою в круговому напрямку до отримання фактури у вигляді густо укладених камінців. Великі ділянки поверхні розбивати на декілька маленьких або працювати в групі. Уся поверхня повинна оброблятися методом «мокре по мокрому». При необхідності в штукатурку можна додати до 2% води. Виконувати роботи при температурі від +5°C до +30°C і вологості повітря менше 80%. Не наносити під дією прямого сонячного проміння. Захищати від опадів і морозу протягом 3 днів. Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. Для надання штукатурці додаткових антигрибкових властивостей рекомендується додати перед нанесенням антиплісняву домішку до штукатурки і ретельно перемішати.

КОЛОРУВАННЯ: Можливе будь-яким барвником, призначеним для колорування акрилових фарб, а також на спеціалізованому обладнанні для тонування фарб. На одну площину (стіну) наносити штукатурку, що має один номер партії або ретельно змішати продукцію з різних партій між собою!

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ І УТИЛІЗАЦІЯ: Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння штукатурки в очі чи на шкіру. Не виливати в каналізацію, у водойми чи на ґрунт. Засохла штукатурка утилізується, як будівельне сміття.

ЗБЕРІГАННЯ: У сухому місці від +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці - 24 місяці.

Дату виготовлення та номер партії вказано на упаковці

FASSSADE-ACRYL STANDART A-15 ТУ У
20.3-31158382-052:2017

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ