



# FG-7 GOLDEN

Фасадна фарба



## ОПИС:

FG-7 GOLDEN - Дисперсійна латексна фасадна фарба для зовнішніх робіт, паропроникна, відрізняється стійкістю, високою адгезією і хорошими декоративними властивостями.

## Переваги:

## ЗАСТОСУВАННЯ:

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

## ПРИГОТУВАННЯ:

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВУДМІХ FG-7 GOLDEN	7 кг, 14 кг
Витрата на один шар	до 100 м <sup>2</sup> , в один шар.
Точна витрата	визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.
Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці	24 місяці.
Пакування	Відра по 5л (7 кг) та 10л (14 кг)

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Щіткою, валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб. Перед використанням ретельно перемішати. Первинне покриття: фарбу розбавляти щонайбільше 10% води.

Завершальне покриття: фарбу не розбавляти. Поверхні, що схильні до дії мікроорганізмів, фарбувати з додаванням у фарбу антипліснявої домішки. Роботи вести при температурі основи від +5°C до +30°C та при відносній вологості повітря нижче 80%. Не наносити фарбу на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Фарбовані поверхні захищати від дії опадів до повного висихання фарби не менше однієї доби. Інструменти відразу промити водою після закінчення робіт.