

**ОПИС:**

FP7- Фасадна водно-дисперсійна

**Переваги:**

домішки силікону, силікату тощо, вода.

1. Розчинник  
вода
2. Витрата на один шар  
100-140 мл/м<sup>2</sup> в залежності від зернистості  
основи.
3. Точна витрата  
визначається шляхом пробного фарбування на

об'єкті.

4. Температура виконання робіт  
від +5°C до +35°C
5. Гарантійний термін зберігання в герметично  
закритій заводській упаковці  
18 місяців.
6. Пакування відра  
2,5 л(3,93кг)

**ЗАСТОСУВАННЯ:**

Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від забруднень, фарби та крихких ділянок. Будь-які поверхні перед нанесенням штукатурки обов'язково обробити силікатною ґрунтовкою Г-3, згідно інструкції, або змочити водою.

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:**

Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від забруднень, фарби та крихких ділянок. Будь-які поверхні перед нанесенням штукатурки обов'язково обробити силікатною ґрунтовкою Г-3, згідно інструкції, або змочити водою.

**ПРИГОТУВАННЯ:**

Кольорування : Можливе будь- яким барвником. призначеним для кольорування акрилових фарб , а також на спеціалізованому обладнанні для тонування фарб.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

FASSADE PREMIUM FP-7 ТУ У 20.3-31158382-051	2017
Склад	полімерна дисперсія

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ**

двоокис титану