



ОПИС:

Г-3 – високоякісна силікатна ґрунтівка на основі рідкого скла та технологічних добавок для обробки бетонних, цементних, цементно-вапняних та вапняних поверхонь типу «Штук».

Переваги:

- Нова екологічна формула
- Збереження паропроникності стіни
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ЗАСТОСУВАННЯ:

Г-3 – високоякісна силікатна ґрунтівка на основі рідкого скла та технологічних добавок для обробки бетонних, цементних, цементно-вапняних та вапняних поверхонь типу «Штук». Забезпечує чудову адгезію до основ,

зменшує водопоглинання, але не зменшує паропроникність (ефект "дихаючої стіни"). Рекомендується використовувати перед вапняними та силікатними фарбами. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути сухою, очищеною від забруднень, залишків фарб, жиру, бітуму.

ПРИГОТУВАННЯ:

Г-3 готова до використання. При зберіганні допускається незначний осад. При появі осаду ґрунтівку рекомендовано збовтати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Г-3 ГРУНТІВКА Р.БУДМІКС.1.С.ЗК ДСТУ Б В.2.7 - 233	2010
Орієнтовний розхід	0,1 л/ м2
Час висихання	4-6 год.
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання	12 міс. від дати виготовлення
Пакування	пластикові каністри 1 л, 5 л та 10 л

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Ґрунтівку слід наносити за допомогою щітки рівномірним шаром. Наступна обробка поверхні рекомендована через 8-12 год.

Технічні характеристики Г-3 та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов (t = 20°C, вологість 65%) і в реальних умовах можуть змінюватися.

Виробник гарантує відповідність продукції декларованим технічним характеристикам при умові дотримання правил транспортування, зберігання та дотримання даної інструкції.

За використання матеріалу не за призначенням виробник відповідальності не несе.