



G-6 GRUNT CONCENTRAT

Ґрунтовки зв'язуючі



ОПИС:

G-6 ГРУНТОВКА CONCENTRAT - Концентрат глибокопроникної Ґрунтівки

Переваги:

ЗАСТОСУВАННЯ:

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

G-6 ГРУНТІВКА Р.БУДМІКС.1.С.ЗК ДСТУ Б В.2.7 - 233	2010
Орієнтовний розхід	0,1 л/ м2
Час висихання	4-6 год.
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання	12 міс. від дати виготовлення
Пакування	пластикові каністри 1 л

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Перед використанням концентрат потрібно розбавити чистою водою та ретельно перемішати. * 1:6 - при ґрунтуванні сильновбираючих основ, 1:10 - при ґрунтуванні середньовбираючих основ, 1:12 - при ґрунтуванні слабковбираючих або щільних основ. Чим щільніша основа - тим більший ступінь розбавлення. Рекомендовані умови нанесення: температура від +5 °C до +30 °C, вологість - не вище 80%, без прямого сонця та протягів. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем рівномірно по всій поверхні без пропусків. Методом «мокре по мокрому». Не допускати утворення плівки - переґрунтування. Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.