



GF-2 " GRUNT-SILIKON"

Грунтувальні фарби



силікону, стирол-акрилової дисперсії та кварцевого наповнювача для підготовки поверхонь під декоративні штукатурки типу «Короїд» та «Шуба». GF-2 захищає основу, покращує адгезію та перешкоджає появі плям на декоративних штукатурках, зумовлених особливостями основи. Властивістю ґрунт-фарби GF-2 Силіконової є те, що вона забезпечує повну паропроникність поверхні. Використовується, як зовні, так і в середині приміщень на поверхнях типу бетон, пінобетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки. Необхідним використанням GF-2 є у системах утеплення фасадів з використанням мінеральної вати. GF-2 може використовуватися самостійно, як фінішний декоративний шар, при дворазовому нанесенні з можливим кольоруванням.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та СНиП 3.04.01-87. Основа повинна бути міцною, рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, залишків олійних чи емульсійних фарб. Крихкі основи з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою Г-3 «ЕКО-ГРУНТ», згідно інструкції.

ОПИС:

GF-2 – ґрунтувальна фарба на основі модифікованого силікону, стирол-акрилової дисперсії та кварцевого наповнювача для підготовки поверхонь під декоративні штукатурки типу «Короїд» та «Шуба».

Переваги:

- Забезпечує паропроникність
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Білого кольору з можливістю колорування
- Висока адгезія до основи, запобігає утворенню висолів
- Готова до використання

ЗАСТОСУВАННЯ:

GF-2 – ґрунтувальна фарба на основі модифікованого

ПРИГОТУВАННЯ:

GF-2- виготовляється готовою до використання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

GF-2 Грунтувальна фарба Р.БУДМІКС.1.П.ГФ.Біла. ДСТУ Б В.2.7 - 233	2010.
Орієнтований розхід	від 0,25 до 0,35 кг/ м2
Час висихання кожного шару фарби	від 2 до 4 годин.
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва.
Пакування	пластикові відра по 7 кг та 14 кг

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ