

**ОПИС:**

IM-3 MATTLATEX - Дисперсійна латексна фасадна фарба для внутрішніх робіт, паропроникна, відрізняється стійкістю, високою адгезією і хорошими декоративними властивостями.

Переваги:**ЗАСТОСУВАННЯ:**

Дисперсійна латексна фасадна фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт, паропроникна, відрізняється стійкістю до атмосферних впливів, високою адгезією і хорошими декоративними властивостями. Придатна для

фарбування цементної штукатурки, бетону та пінобетону, цегли, а також по гіпсових основах, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанері, дереву і шпалерах в середині приміщень. Не містить розчинників.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нетривкі старі покриття, забруднення та висоли слід старанно видалити. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Тріщини на поверхні розшити і зашпаклювати фасадною шпаклівкою. Поверхні обробити глибоко проникаючою ґрунтівкою ТМ «БУДМІКС» Г-1, згідно інструкції. Міцні алкідні та масляні покриття зашкурити і знепилити. Уражені грибкамі місця очистити і обробити антисептичним засобом ТМ «БУДМІКС» Г-4, згідно інструкції

ПРИГОТУВАННЯ:

Кольорування: Можливе будь-яким барвником, призначеним для колорування акрилових фарб, а також на спеціалізованому обладнанні для тонування фарб.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

BUDMIX IM-3 MATTLATEX	7 кг, 14 кг
Витрата на один шар	до 125 м ² , в один шар.
Точна витрата	визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.
Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці	24 місяці.
Пакування	Відра по 5л (7 кг) та 10л (14 кг)

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

5л (7 кг) та 10л (14 кг)