



# MS-2 ФАРБА «MATTLATEX STANDART»

Вапняні фарби



MS-2- Латексна матова фарба для внутрішніх робіт. Утворює покриття з високою адгезією та здатністю до вологої очистки. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева, лакофарбових покриттів, шпалер.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нетривкі старі покриття слід старанно видалити. Нерівності та тріщини вирівняти фінішною шпаклівкою ТМ «БУДМІКС» Ш-2 або Ш-10. Міцні алкідні та масляні покриття зашкурити і знепилити. Усі поверхні обробити ґрунтовкою ТМ «БУДМІКС» Г-1, згідно інструкції. Уражені грибкамі місця обробити засобом протигрибковим ТМ «БУДМІКС» Г-4, згідно інструкції.

## ПРИГОТУВАННЯ:

Кольорування: Можливе будь-яким барвником, призначеним для колорування акрилових фарб, а також на спеціалізованому обладнанні для тонування фарб

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

MATTLATEX STANDART	MS-2 ТУ У 20.3-31158382-051:2017.
Розчинник	Вода.
Орієнтовний розхід	175-200 г/м2.
Пакування	Відра 1л(1,4 кг)

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

5л(7 кг)

## ОПИС:

MS-2- Латексна матова фарба для внутрішніх робіт.

## Переваги:

## ЗАСТОСУВАННЯ: