

**ОПИС:**

NF-1 – фарба для внутрішніх робіт. Використовується для фарбування стін та стелі. Утворює суконно-матове покриття, яке допускає легку вологу чистку та повторне перефарбовування.

**Переваги:**

Перед використанням ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб. Не фарбувати при температурі основи нижче +5°C або відносній вологості повітря вище 80%.

При необхідності користуватись рекомендаціями технічної пам'ятки. Первинне покриття: фарбу розбавляти щонайбільше 10% води.

Завершальне покриття: фарбу не розбавляти. Робочі інструменти відразу після закінчення робіт промити водою.

**ЗАСТОСУВАННЯ:**

NF-1 – фарба для внутрішніх робіт. Використовується для фарбування стін та стелі. Утворює суконно-матове покриття, яке допускає легку вологу чистку та повторне перефарбовування. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, ДСП, шпалер, в тому числі з волокна "рауфазер".

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:**

Здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Потрібно видалити пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення. Основа повинна бути чистою, сухою та придатною для обробки. Нерівності вирівняти шпаклівкою. Вбираючі та крейдянні поверхні, оштукатурені ділянки обробити ґрунтовкою. Тріщини потрібно розшити, заґрунтувати і зашпаклювати. Вражені грибками місця очистити і обробити антисептичним розчином згідно інструкції.

**ПРИГОТУВАННЯ:**

**КОЛЬОРУВАННЯ:** Можливе будь-яким барвником, призначеним для кольорування акрилових фарб, а також на спеціалізованому обладнанні для тонування фарб.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

МАТTLATEX PREMIUM MF-3 ТУ У 20.3-31158382-051	2017
Склад	суспензія пігментів у водній акриловій дисперсії з різними допоміжними додатками.
Розчинник	вода
Витрата на один шар	80-100 мл/м <sup>2</sup> в залежності від основи.
Час висихання одного шару	1-2 год. при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%.
В інших умовах	терміни висихання та витримки можуть змінитись.
Температура виконання робіт	від +5°C до +30°C
Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці	18 місяців.
Пакування відра	1 л(1,53кг)

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ**

5 л(7,65 кг)