



ПІНА МОНТАЖНА ПОБУТОВА BUDMIX 800МЛ

Монтажна піна



ОПИС:

Піна монтажна побутова BUDMIX 800 мл — однокомпонентна поліуретанова всесезонна монтажна піна з адаптером-трубкою для зручного використання без монтажного пістолета. Надвисокий вихід до 65 літрів з одного балона робить її економічно вигідним вибором для монтажу вікон, дверей, герметизації щілин та теплоізоляції вдома.

Переваги:

ЗАСТОСУВАННЯ:

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Об'єм балона	800мл
Вихід	до 65 літрів
Температура застосування	-10...+30°C (всесезонна)
Температура зберігання	+5...+30°C
Час на відлипання	15-20 хвилин
Повна полімеризація	12-24 години
Термостійкість	-60...+100°C
Стандарт	ТУ У 24.6-31516890-001:2003
Гарантійний термін	18 місяців

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Витримайте балон при кімнатній температурі не менше 6 годин, потім ретельно струшуйте не менше 1 хвилини. Поверхні перед нанесенням зволожите (за позитивних температур). Робоче положення балона — догори дном. Заповнюйте порожнину на 1/3 об'єму — піна розширюється. Кожен наступний шар наносьте після зволоження попереднього. Рекомендується заповнювати робочий простір на 2/3 об'єму. Зовнішній шар після затвердіння обов'язково захистіть від УФ-випромінювання — заштукатурте, зафарбуйте або нанесіть герметик.