



ПІНА МОНТАЖНА ПРОФЕСІЙНА BUDMIX 800МЛ

Монтажна піна



ОПИС:

Піна монтажна професійна BUDMIX 800 мл — однокомпонентна поліуретанова всесезонна монтажна піна під пістолет з надвисоким виходом до 65 літрів з одного балона. Розроблена для професійного монтажу дверних та віконних блоків, герметизації щілин і теплоізоляції будівельних конструкцій у будь-яку пору року при температурі від -10°C до $+35^{\circ}\text{C}$.

Переваги:

ЗАСТОСУВАННЯ:

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Об'єм балона	800мл
Вихід	до 65 літрів
Температура застосування	$-10...+30^{\circ}\text{C}$ (всесезонна)
Температура зберігання	$+5...+30^{\circ}\text{C}$
Час на відлипання	15-20 хвилин
Повна полімеризація	12-24 години
Термостійкість	$-60...+100^{\circ}\text{C}$
Стандарт	ТУ У 24.6-31516890-001:2003
Гарантійний термін	18 місяців

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Витримайте балон при кімнатній температурі не менше 6 годин, потім ретельно струшуйте не менше 1 хвилини. Поверхні перед нанесенням зволожите (за позитивних температур). Робоче положення балона — догори дном. Заповнюйте порожнину на 1/3 об'єму — піна розширюється. Кожен наступний шар наносьте після зволоження попереднього. Рекомендується заповнювати робочий простір на 2/3 об'єму. Зовнішній шар після затвердіння обов'язково захистіть від УФ-випромінювання — заштукатурте, зафарбуйте або нанесіть герметик.