



ПІНОПЛАСТ BUDMIX EPS-70

Пінополістирольні плити



ОПИС:

Пінопласт BUDMIX EPS-70 використовується у місцях із сильними механічними навантаженнями.

Переваги:

ЗАСТОСУВАННЯ:

ПСБ-С-35 використовується у місцях із сильними механічними навантаженнями.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пінопласт, як класичний матеріал для будівництва та утеплення, продовжує підтверджувати свою ефективність та надійність. Його оптимальна теплопровідність та властивості шумоізоляції роблять його ідеальним вибором для створення енергоефективних та комфортних житлових приміщень.

Легкість встановлення пінопласту є однією з ключових переваг, спрощуючи процес будівництва та ремонту. Цей матеріал не тільки ефективно утеплює, але й забезпечує стійкість до впливу зовнішніх факторів, таких як вологість та коливання температур. Більше того, його невелика вага робить його ідеальним для використання в різних конструкціях, не навантажуючи зайво фундамент чи стіни будівлі.

Окрім того, економічна вигода використання пінопласту стає важливим аспектом при плануванні будівельних проєктів. Висока якість за доступною ціною робить його привабливим вибором для будівельників та ремонтників, що дбають про якість та ефективність своєї роботи.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ