G-2 ГРУНТОВКА NORMAL

Ґрунтовки зв’язуючі

ОПИС:

G-2 ГРУНТОВКА NORMAL – ґрунтівка для обробки бетонних, цегляних, кам'яних, поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів та ДСП.

Переваги:

- Нова економічна формула
- Глибокого проникнення
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Зручна у використанні

ЗАСТОСУВАННЯ:

Г-2 – ґрунтівка для обробки бетонних, цегляних, кам'яних, поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів та ДСП. Застосовується перед фарбуванням, шпаклюванням, наклеюванням шпалер, влаштуванні стяжок та самовирівнюючих підлог. Зміцнює основу, покращує адгезію, знижує водопоглинання та розхід фарби.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути сухою, очищеною від забруднень, залишків фарб, жиру, бітуму.

ПРИГОТУВАННЯ:

Г-2 використовується в нерозбавленому вигляді.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Г-2 ГРУНТІВКА Р.БУДМІКС.2.П. ЗК ДСТУ Б В.2.7 - 233	2010
Орієнтовний розхід	0,05 л/ м2
Температура виконання робіт	від +5°С до +30°С
Гарантійний термін зберігання	12 міс. від дати виготовлення
Пакування	пластикові каністри 5 л та 10 л

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Ґрунтівку наносити за допомогою щітки на суху основу тонким рівномірним шаром. Основи з підвищеним водопоглинанням через 2-3 год. обробити ще раз, наносячи ґрунтівку у напрямку, поперечному першому шару. Подальші роботи проводити через 4 год. після нанесення.

Технічні характеристики Г-2 та рекомендації з використання визначалися за стандартних умов (t = 20°С, вологість 65%) і в реальних умовах можуть змінюватись.

Виробник гарантує відповідність продукції декларованим технічним характеристикам при умові дотримання правил транспортування, зберігання та дотримання даної інструкції.

За використання матеріалу не за призначенням виробник відповідальності не несе.