

			Упак.	Палета	Фасовка
КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, МАРМУРУ ТА ТЕРМОСТІЙКИЙ					
1	К-0 НОРМАЛ	КЛЕЙ для укладання керамічної плитки та попереднього вирівнювання стін. Морозостійкий, пластичний.	Міш.	48	25 кг
2	К-1 УНІВЕРСАЛ	КЛЕЙ універсальний для керамічної плитки, штучного та природного каменю. Морозостійкий, водовідпійний для зовнішніх та внутрішніх робіт. З полімерами !!!	Міш.	48 200	25 кг 5 кг
3	К-4 ПРЕМІУМ	КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпійний. Для плитки грес, керамо-граніту, мозаїки, басейнів, фонтанів, для всіх видів каменю та для підлог з будь-яким підігрівом. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.	Міш.	48	25 кг
4	К-6 МАРМУР	КЛЕЙ для мармуру, мозаїки та інших світлих порід каменю. На основі білого цементу, для "теплих підлог", а також басейнів, фонтанів, цоколів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.	Міш.	48	25 кг
5	К-7 ТЕРМО +160 °С	КЛЕЙ ТЕРМОСТІЙКИЙ для облицювання камінів, печей, димоходів, до +160°С. На основі глиноземного цементу!!!	Міш.	48	25 кг
6	К-8 ГРЕС	КЛЕЙ ШВИДКОТВЕРДЮЧИЙ, морозостійкий, водовідпійний для облицювання підлог керамогранітом, керамічною плиткою та природним каменем з водопоглинанням < 1%. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. (під замовлення)	Міш.	48	25 кг
7	К-10 SUPER FLEX	Полімер-цементний еластичний клей класу С2 S1 для приклеювання керамічних та гранітних плит великих та надвеликих розмірів (>600x600 мм)	Міш.	48	25 кг
КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ					
8	К-2 ФАСАД-Нормал	КЛЕЙ для приклеювання пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі	Міш.	48	25 кг
9	К-2 ФАСАД-Преміум	КЛЕЙ універсальний для приклеювання мінвати та пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі полімерів.	Міш.	48	25 кг
10	К-23 " SUPER FACADE 2 in 1"	КЛЕЙ універсальний для приклеювання пінопласту, мінвати та перетяжки армуючої сітки в системах утеплення фасадів. "New"	Міш.	48	25 кг
11	К-3 ФАСАД-Нормал	КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпійний з армуючим волокном для перетяжки сітки по пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі полімерів.	Міш.	48	25 кг
12	К-3 ФАСАД-Преміум	КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпійний з армуючим волокном для перетяжки сітки по пінопласту та мінвати в системах утеплення фасадів. На основі полімерів.	Міш.	48	25 кг
13	К-3 ФАСАД-Нормал (Білий)	КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпійний з армуючим волокном для перетяжки сітки по пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі полімерів.	Міш.	48	25 кг
14	К-3 ФАСАД-Преміум (Білий)	КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпійний з армуючим волокном для перетяжки сітки по пінопласту та мінвати в системах утеплення фасадів. На основі полімерів. (Білий, під замовлення)	Міш.	48	25 кг
15	К-9 БЕТОЛЬ	Клей універсальний для приклеювання утеплюючих плит типу "Бетоль" та перетяжки сітки в системах утеплення фасадів.	Міш.	48	25 кг
КЛЕЙ ДЛЯ ПІНО - ГАЗО - ТА КЕРАМОБЛОКІВ					
16	К-5 КЛАДКА-Нормал	КЛЕЙ для кладки стін та перегородок, з перлітом. Придатний для заповнення швів та тріщин. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.	Міш.	48	25 кг
17	К-5 КЛАДКА-Преміум	КЛЕЙ для піно - газо - та керамоблоків, водовідпійний, пластичний, теплоізоляційний (з перлітом) та полімерами. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.	Міш.	48	25 кг
ШТУКАТУРКИ , ШПАКЛІВКИ ВИРІВНЮЮЧІ (ВАПНЯНІ)					
18	В-1 ШТУК 1-Старт	ШТУКАТУРКА ВАПНЯНА стартова (ШТУК), для вирівнювання поверхонь товщиною шару до 15мм. Безпиллове затирання.	Міш.	48	23 кг
19	В-2 ШТУК 2-Фініш	ШПАКЛІВКА ВАПНЯНА фінішна (ШТУК), для вирівнювання поверхонь товщиною шару до 5мм. Безпиллове затирання.	Міш.	48	23 кг
20	В-3 ШТУК 3-Глядь	ШПАКЛІВКА ВАПНЯНА супер-фінішна (ШТУК), для остаточного заглажування вапняних поверхонь товщиною шару до 1мм.	Міш.	66	15 кг
ШТУКАТУРКИ , ШПАКЛІВКИ ВИРІВНЮЮЧІ (ГІПСОВІ)					
21	Ш-0 СТАРТ	ШТУКАТУРКА гіпсова, армована волокном, ручного нанесення товщ.шару до 25мм.	Міш.	40 200	30 кг 5 кг
22	Ш-1 МАШИННА	ШТУКАТУРКА гіпсова, Безпиллове затирання. Машинного та ручного нанесення товщ.шару до 25мм. З перлітом.	Міш.	40	30кг
23	Ш-6 СТАРТ	ШПАКЛІВКА гіпсова стартова для заповнення штроб, швів, стиків між г/картонними плитами та вирівнювання поверхонь товщ. до 15 мм.	Міш.	40	30кг
24	Ш-6 СТАРТ, 2 в 1	ШПАКЛІВКА гіпсова стартова для приклеювання гіпсокартону, заповнення штроб, швів, стиків між г/картонними плитами та вирівнювання поверхонь товщ. до 5 мм.	Міш.	66	14 кг
25	Ш-2 ФІНІШ	ШПАКЛІВКА гіпсова фінішна, біла, пластична для остаточного вирівнювання поверхонь товщиною шару до 3 мм.	Міш.	66 500	14 кг 2 кг
26	Ш-10 СТАРТ-ФІНІШ, 2 в 1	ШПАКЛІВКА гіпсова універсальна "старт - фініш" 2 в 1, для початкового та остаточного вирівнювання поверхонь товщиною шару до 5 мм та обробки швів між гіпсокартонними плитами.	Міш.	50	20 кг
ШТУКАТУРКИ , ШПАКЛІВКИ ВИРІВНЮЮЧІ (ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ)					
27	Ш-4 УНІВЕРСАЛ	ШТУКАТУРКА цементно-вапняна . Пластична. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.	Міш.	48	25 кг
28	Ш-4 МАШИННА	ШТУКАТУРКА цементно-вапняна (машинного нанесення) (під замовлення)	Міш.	48	25 кг
29	Ш-11 ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА	ШТУКАТУРКА цементно-вапняна з перлітом утеплююча, фасадна.(під замовлення)	Міш.	48	20 кг
30	Ш-3 ФАСАД-Старт	ШПАКЛІВКА цементно-вапняна для вирівнювання поверхонь з піно та газоблоків, бетону, цегли та ін., шаром до 3 мм. Водовідпійна, морозостійка, армована волокном. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. (Сіра)	Міш.	48	20 кг

			Упак.	Палета	Фасовка
31	Ш-8 ФАСАД-Фініш	ШПАКЛІВКА ФАСАДНА фінішна. На основі білого цементу з полімерними модифікованими добавками, водовідпірна, морозостійка. Для виконання декоративних фактурних поверхонь з перепадами висоти шару 3-5 мм.	Міш.	48	20 кг
МІНЕРАЛЬНІ ПОЛІМЕР-ЦЕМЕНТНІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ "КОРОЇД", "ШУБА"					
32	Ш-5 КОРОЇД-Нормал	ШТУКАТУРКА декоративна "КОРОЇД". На основі білого цементу з полімерними модифікованими добавками, морозостійка. Фракція зерна 2,0 або 2,5мм. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.	Міш.	48	25 кг
33	Ш-5 КОРОЇД-Преміум	ШТУКАТУРКА декоративна "КОРОЇД" (преміум класу). На основі білого цементу з полімерними модифікованими добавками, морозостійка. Фракція зерна 1,5 , 2 або 2,5мм. Білого кольору, не потребує обов'язкового фарбування. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.	Міш.	48	25 кг
34	Ш-5 КОРОЇД-Нормал (Сірий)	ШТУКАТУРКА декоративна "КОРОЇД". На основі сірого цементу з полімерними модифікованими добавками, морозостійка. Фракція зерна 2,0 або 2,5мм. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. (Сірий, під замовлення)	Міш.	48	25 кг
35	Ш-7 ШУБА Нормал	ШТУКАТУРКА декоративна "ШУБА". На основі білого цементу з полімерними модифікованими добавками, водовідпірна, морозостійка. Фракція зерна 1,5 або 2,0мм. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.	Міш.	48	25 кг
36	Ш-7 ШУБА Преміум	ШТУКАТУРКА декоративна "ШУБА". Покрашена формула. Сніжно-білого кольору з полімерними модифікованими добавками, водовідпірна, морозостійка. Фракція зерна 1,5 або 2,0мм. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.	Міш.	48	25 кг
37	Ш-7 ШУБА (Сіра)	ШТУКАТУРКА декоративна "ШУБА". На основі сірого цементу з полімерними модифікованими добавками, морозостійка. Фракція зерна 1,5 або 2,0мм. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. (Сіра, під замовлення)	Міш.	48	25 кг
АКРИЛОВІ ПОКРИТТЯ					
38	Л-1 ЛАК-Декор	ЛАК акриловий, декоративний. Для захисту та декорування поверхонь (дерев'яні поверхні, камінь штучний та природний, "мозаїка" та ін.). Стейкий до ультрафіолету та води. Без різкого запаху. Для внутрішніх та зовнішніх робіт	Відро		1 кг
39	Ш-9 АКРИЛ-Фініш	ШПАКЛІВКА акрилова фінішна (сніжно-біла), пластикна, добре піддається шліфуванню, не містить шкідливих домішок. Готова до використання. Придатна до машинного нанесення.	Відро		4 кг 15 кг
40	ШП-1 МОЗАЙКА-Інтер'єр	ШТУКАТУРКА декоративна "МОЗАЙКА", полімерна, інтер'єрна (коридори, сходові марші, цоколі та ін.) Фракція зерна 1,2 мм. (під замовлення)	Відро		25 кг 10 кг 4 кг
41	ШП-2 МОЗАЙКА-Фасад	ШТУКАТУРКА декоративна "МОЗАЙКА", акрилова, фасадна, атмосферостійка. Не вигорас та не змінює забарвлення на фасадах. Фракція зерна 1,2 мм. (під замовлення)	Відро		25кг 10кг 4кг
42	ШП-1 ПІСКОВИК-Інтер'єр	ШТУКАТУРКА декоративна "ПІСКОВИК", полімерна, інтер'єрна (коридори, сходові марші, цоколі та ін.). Фракції: 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм. (під замовлення)	Відро		25кг 10кг 4кг
43	ШП-2 ПІСКОВИК-Фасад	ШТУКАТУРКА декоративна "ПІСКОВИК", акрилова, фасадна, атмосферостійка. Не вигорас та не змінює забарвлення на фасадах. Фракції: 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм. (під замовлення)	Відро		25 кг 10 кг 4 кг
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ					
44	С-1 СТЯЖКА-ПРЕМІУМ	СТЯЖКА для влаштування теплих підлог з армуючим волокном, товщина шару 20-70 мм. Висока міцність на тріщиностійкість. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. (під замовлення)	Міш.	48	25 кг
45	С-1 СТЯЖКА-Універсал	СТЯЖКА для влаштування підлог з армуючим волокном, товщина шару 10-40 мм. Висока міцність на тріщиностійкість. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.	Міш.	48	25кг
46	П-1 НІВЕЛЕР	САМОВИРІВНЮЮЧА полімер-цементна суміш для підлоги, товщ. шару від 3 до 10мм. Стейка до стирання гладка поверхня, придатна під "теплі підлоги". Для зовнішніх та внутрішніх робіт.	Міш.	48	25 кг
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ДВОКОМПОНЕНТНА					
47	ГІ-2 НОРМАЛ-Бар'єр	ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ еластична двокомпонентна, полімер-цементна, з наповнювачами та мікроармуванням. Витримує періодичну дію води до 2 БАР. Придатна для душевих, ванних кімнат, терас та ін. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. (під замовлення) Додаткова канистра дисперсії.		Комплект (кан.5л-1шт.+ міш.25кг-1шт.)	5л
48	ГІ-1 ПРЕМІУМ-Бар'єр	ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ високо еластична двокомпонентна, полімер-цементна, з наповнювачами та мікроармуванням. Витримує постійну дію води до 5 БАР. Придатна для терас, оброблення цоколів, басейнів та ін. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. (під замовлення)		Комплект (кан.10л-1шт.+ міш.25кг-1шт.)	
ГРУНТУВАЛЬНІ ФАРБИ З КВАРЦЕВИМ ПІСКОМ					
49	БК-1 БЕТОНКОНТАКТ	"БЕТОН-КОНТАКТ" - адгезійна фарба для обробки гладких поверхонь (бетонів) перед штукатуркою та приклеюю плитки методом "плитка по плитці". Для внутрішніх та зовнішніх робіт.	Відро	40	7 кг 2,3 кг
50	ГФ-1 ГРУНТ-ФАРБА АКРИЛ	ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА акрилова, маскувальна під декоративні штукатурки типу "КОРОЇД", "ШУБА" та ін. Білого кольору з можливістю кольорування. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.	Відро	96 40 36	2,8кг 7кг 14кг
51	ГФ-2 ГРУНТ-ФАРБА СІЛІКОН	Грунт-фарба маскувальна модифікована силіконами. Білого кольору з можливістю кольорування в системах утеплення з мінеральною ватою. Паропроникна.	Відро	40 36	7 кг 14 кг
ВАПНЯНІ ЕКОЛОГІЧНІ ФАРБИ					
52	ВФ-1 БІЛА	ВАПНЯНА білосніжна ЕКО-ФАРБА, антибактеріальна, гіпоалергенна, паропроникна (ефект "дихаючої стіни"), для покриття поверхонь обробленими вапняними матеріалами типу "ШТУК". Готова до використання.	Відро	40	6,5 кг
53	ВФ-2 КОЛОРИ	ВАПНЯНА ЕКО-ФАРБА (під кольорування), антибактеріальна, гіпоалергенна, паропроникна (ефект "дихаючої стіни"), для покриття поверхонь обробленими вапняними матеріалами типу "ШТУК". Готова до використання.	Відро	40 24	6,5 кг 12,5 кг
ГРУНТОВКИ ПОЛІМЕРНІ, СІЛІКАТНІ ТА ПРОТИГРИБКОВИЙ ЗАСІБ					
54	Г-1 УНІГРУНТ	ГРУНТОВКА полімерна, концентрована, глибокого проникнення до 3 см., універсальна, для будь-яких поверхонь, використовувати в концентрованому виді, при потребі розводиться водою у співвідношенні 1:1. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.	Каністра	- - 40	1л 5л 10л
55	Г-2 НОРМАЛ	ГРУНТОВКА полімерна, універсальна, для будь-яких поверхонь. Готова до використання. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.	Каністра	- 40	5л 10л
56	Г-3 ЕКО-ГРУНТ	ГРУНТОВКА СІЛІКАТНА, паропроникна використовується під вапняні штукатурки, шпаклівки типу "ШТУК" та під силікатні фарби. Ефект "дихаючої стіни" Для внутрішніх та зовнішніх робіт	Каністра	- - 40	1л 5л 10л

			Упак.	Палета	Фасовка
57	Г-4 АНТИГРИБ	ПРОТИГРИБКОВИЙ засіб "Антигриб", ефективний проти будівельних грибків та плісняви, рекомендується додавати до будівельних розчинів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.	Каністра		1л
ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВІВ (ФУТИ)					
58	Ф-1 ФУГА БІЛА	ФУГА біла, водовідпірна, високоякісна затирка для швів. Ширина шва - до 6 мм.	Відро	60	2 кг
59	Ф-2 ФУГА СІРА	ФУГА сіра, водовідпірна, високоякісна затирка для швів. Ширина шва - від 3 до 10 мм.	Відро	60	3 кг
КЛЕЙ ПВА, ВАПНО ГАШЕНЕ, ГПС БУДІВЕЛЬНИЙ					
60	КЛЕЙ ПВА	Клей ПВА універсальний.	Відро		1 кг 3 кг
61	ВАПНО	ВАПНО гашене для будівельно-господарських робіт.	Міш.	150	5 кг
62	ГПС	ГПС будівельний (Г-4)	Міш.	500 200	2 кг 5 кг
ФАРБИ ФАСАДНІ ТА ІНТЕРЄРНІ					
63	NF-1 INTERIOR NORMAL	ФАРБА водно-дисперсійна ІНТЕРЄРНА для фарбування стін та стелі.	Відро		15,3 кг 7,65 кг 1,53кг
64	MS-2 MATTLATEX STANDART	ФАРБА латексна ІНТЕРЄРНА для фарбування стін та стелі. Утворює стійку до миття, паропроникну суконно-матову поверхню.	Відро		14 кг 7 кг 1,4 кг
65	MF-3 MATTLATEX PREMIUM	ФАРБА матова латексна ІНТЕРЄРНА для фарбування стін та стелі. Утворює стійку до миття, паропроникну суконно-матову поверхню.	Відро		15,6 кг 7,8 кг 1,56 кг
66	FS-4 FASSADE STANDART	ФАРБА ФАСАДНА латексна для зовнішніх та внутрішніх робіт. Паропроникна, відрізняється стійкістю до атмосферних впливів, високою адгезією і хорошими декоративними властивостями. Використовується для фарбування систем утеплення фасадів.	Відро		14 кг 7 кг 3,5 кг
67	FN-5 FASSADE NORMAL	ФАРБА ФАСАДНА водно-дисперсійна для зовнішніх та внутрішніх робіт. Утворює водовідштовхуюче, вологостійке, еластичне і довговічне покриття. Використовується для фарбування систем утеплення фасадів (пінопласт).	Відро		15,6кг 7,8 кг 3,9 кг
68	FP-7 FASSADE PREMIUM	ФАРБА ФАСАДНА водно-дисперсійна модифікована силіконом та силікатами з високою дифузійною здатністю. Використовується для фарбування систем утеплення фасадів (в т.ч. утеплених мінватою).	Відро		15,7 кг 7,85 кг 3,93 кг
69	FT-9 FASSADE MIX	ФАРБА ФАСАДНА акрилова ТРАНСПАРЕНТНА для комп'ютерного тонування. Використовується для фарбування систем утеплення фасадів та для внутрішніх робіт. Для отримання яскравих кольорів.	Відро		13,32 кг 6,66 кг
ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ					
70	A-20 КОРОЇД-АКРИЛ	ШТУКАТУРКА "КОРОЇД" акрилова, водовідштовхуюча, зносостійка, еластична з високою адгезією. Білого кольору з можливістю кольорування. Фракція 2,0 мм. Для декоративної обробки фасадів та внутрішніх робіт.	Відро		25 кг
71	A-15 ШУБА-АКРИЛ	ШТУКАТУРКА "ШУБА" акрилова, водовідштовхуюча, зносостійка, еластична з високою адгезією. Білого кольору з можливістю кольорування. Фракція 1,5 мм. Для декоративної обробки фасадів та внутрішніх робіт.	Відро		25 кг
72	S-20 КОРОЇД-СИЛІКОН	ШТУКАТУРКА "КОРОЇД" силіконова для декоративної обробки фасадів з високими вимогами до довговічності покриття. Має високу паропроникність та вологостійкість. Білого кольору з можливістю кольорування. Фракція 2,0 мм.	Відро		25 кг
73	S-15 ШУБА-СИЛІКОН	ШТУКАТУРКА "ШУБА" силіконова для декоративної обробки фасадів з високими вимогами до довговічності покриття. Має високу паропроникність та вологостійкість. Білого кольору з можливістю кольорування. Фракція 1,5 мм.	Відро		25 кг
КЛЕЇ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ (ЗИМА)					
74	K-2 ФАСАД-Нормал	КЛЕЙ для приклеювання пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі полімерів.	Міш.	48	25 кг
75	K-2 ФАСАД-Преміум	КЛЕЙ універсальний для приклеювання мінвати та пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі полімерів.	Міш.	48	25 кг
76	K-23 "SUPER FASSADE 2 in 1"	КЛЕЙ універсальний для приклеювання пінопласту, мінвати та перетяжки армуючої сітки в системах утеплення фасадів. "New"	Міш.	48	25 кг
77	K-3 ФАСАД-Нормал	КЛЕЙ еластичний з армуючим волокном для перетяжки армуючої сітки по пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі полімерів.	Міш.	48	25 кг
78	K-3 ФАСАД-Преміум	КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпірний з армуючим волокном для перетяжки армуючої сітки по пінопласту та мінваті . На основі полімерів.	Міш.	48	25 кг
79	K-3 ФАСАД-Нормал (Білий)	КЛЕЙ еластичний з армуючим волокном для перетяжки армуючої сітки по пінопласту в системах утеплення фасадів. На основі полімерів. (Білий, <i>під замовлення</i>)	Міш.	48	25 кг
80	K-3 ФАСАД-Преміум (Білий)	КЛЕЙ еластичний, морозостійкий, водовідпірний з армуючим волокном для перетяжки армуючої сітки по пінопласту та мінваті . На основі полімерів. (Білий, <i>під замовлення</i>)	Міш.	48	25 кг
81	K-9 БЕТОЛЬ	КЛЕЙ універсальний для приклеювання утеплюючих плит типу "Бетоль" та перетяжки сітки в системах утеплення фасадів.	Міш.	48	25 кг
КЛЕЙ ДЛЯ ПІНО - ГАЗО - ТА КЕРАМОБЛОКІВ (ЗИМА)					
82	K-5 КЛАДКА -Нормал	КЛЕЙ для кладки стін та перегородок з перлітом. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Температура виконання від +8°C до -5°C.	Міш.	48	25 кг
83	K-5 КЛАДКА -Преміум	КЛЕЙ для піно - газу - та керамоблоків, для внутрішніх та зовнішніх робіт, водовідпірний, теплоізоляційний з перлітом. Температура виконання від +8°C до -5°C.	Міш.	48	25 кг